

2AAA PROPOLYMER® HAZ-LO®
LAMPE TORCHE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE - ALCALINE

MARCHÉS & APPLICATIONS:

Industriel, Sécurité occupationnelle, Forces de l'ordre, Incendie & Sauvetage, Matériel d'outillage, Sécurité, Article de Sport, Grand public

DESCRIPTION:

La lampe ProPolymer® HAZ-LO® 2AAA est une torche à sécurité intrinsèque extrêmement durable qui fonctionne sur piles alcalines. Cette lampe possède un bouton presseur d'embout pour une utilisation momentanée ou constante ainsi qu'un clip pour poche intégré.

MATÉRIAU BOÎTIER:

Résine polymère de précision résistant aux impacts et produits chimiques, non conductrice, avec joint scellé et ventilé.

Les modèles Classe 1, Division 1 disponibles en jaune haute visibilité ou noir. Les modèles ATEX/IEC avec matériau de corps antistatique sont disponibles en jaune haute visibilité et orange international pour sécurité.

DIMENSIONS:

Longueur: 5.40 in. (13.7 cm) Diamètre de tête/embout: 1.00 in. (2.5 cm) Diamètre du corps: 0.66 in. (1.7 cm)

POIDS:

1.9 oz (54 gr) avec piles alcaline AA (comprises à l'achat).

OPTIQUE:

Polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayures.

SOURCE LUMIÈRE:


Technologie LED C4®, antichoc d'une durée de vie de 50,000 heures.

PUISSANCE

60 lumens, intensité pointe de faisceau de 800 candela et 57 mètres de distance.

LUMINEUSE:

Réflecteur parabolique texturé produisant un faisceau mélangé pour un éclairage périphérique optimal


AUTONOMIE:


16 heures jusqu'à 10% de puissance initiale. Voir courbe de performance.

MARCHE/ARRÊT:

Bouton poussoir d'embout pour une utilisation momentanée à une main, ou allumage constant.

BATTERIES:

Deux (2) 1.5V piles alcalines.

FONCTIONALITÉS:

Technologie LED C4®



Construction scellée, intrinsèquement sûre.

Design certifié IPX4 pour des opérations résistantes à l'eau. Toutes les ouvertures sont scellées.

Résistance aux chocs testée à 1 mètre.

Bouton poussoir d'embout pour une utilisation momentanée ou constante.

Clip pour poche intégré.

HOMOLOGATIONS*:


Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class: T4A (approuvé pour utilisation avec Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 et Panasonic LR03PA)

II 1G Ex ia IIC T4 Ga



FTZU 16 ATEX 0057X; IECEx FTZU 16.0016X

(approuvé pour utilisation avec Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 and Panasonic AM-4)



Répond aux directives applicables de la Communauté européenne.

GARANTIE:

Garantie à vie limitée de Streamlight

ACCESSOIRES
OPTIONNELS:

N/A

* Voir produit pour homologation spécifique.

Revendications de performance testées selon le standard ANSI / NEMA FL1-2009

2AAA PROPOLYMER HAZ-LO COURBE DE PERFORMANCE

