



LUZ ATEX DE ÂNGULO RETO SURVIVOR® :: RECARREGÁVEL OU ALCALINA

Luz de Bombeiro de ângulo Reto com Classificação ATEX

Classificado para a **Zona 0** com uma moldura de baixo perfil que não interfere com equipamentos e equipamentos. O clipe se agarra com segurança ao equipamento e o anel D reforçado permite que sua luz fique pendurada para frente.

- Disponível em modelos **Recarregáveis** e **Não Recarregáveis**
- Tecnologia LED com quatro modos de iluminação:
 - **Modelo Recarregável (Uma bateria recarregável de íon de lítio de 2 células):**
 - **Alto para um feixe superclaro que atravessa a fumaça:** 175 lumens; 405m de distância do feixe; funciona 3,5 horas (íon lítio); 41.000 candelas
 - **Baixo para luz brilhante e tempo de execução mais longo:** 60 lumens; 237m de distância do feixe; funciona 10 horas (íon lítio); 14.000 candelas
 - **Flash para sinalização:** Corre 5 horas
 - **O modo Moonlight fornece iluminação de baixo nível para conservação da bateria:** Corre 15 dias
 - **Modelo Alcalino (4 baterias alcalinas AA ou 4 baterias de lítio AA):**
 - **Alto para um feixe superclaro que atravessa a fumaça:** 175 lumens; 405m de distância do feixe; funciona 8 horas (AA alcalino ou AA lítio); 41.000 candelas
 - **Baixo para luz brilhante e tempo de execução mais longo:** 60 lumens; 237m de distância do feixe; funciona 20 horas (AA alcalino ou AA lítio); 14.000 candelas
 - **Flash para sinalização:** Corre 5 horas
 - **O modo Moonlight fornece iluminação de baixo nível para conservação da bateria:** Corre 15 dias
- Óptica de design personalizado com plugues **Smoke Cutter** opcionais e intercambiáveis para o padrão de feixe preferido:
 - O plugue preto reduz significativamente a luz periférica para um feixe mais estreito
 - O plugue âmbar reduz a luz periférica e a fadiga ocular causada pelo brilho
- Clipe com mola forte agarra-se com segurança em cintos e equipamentos; O anel D apresenta orientação inclinada para a frente
- Eletrônica otimizada fornece intensidade regulada
- A bateria de íon de lítio recarregável industrial pode ser recarregada até 1.500 vezes. Também aceita quatro (4) baterias de lítio AA alcalinas ou AA.
- O botão de pressão com cúpula de borracha facilita a operação, mesmo com luvas pesadas
- A construção em náilon super resistente de alto impacto oferece durabilidade excepcional; Lente de policarbonato inquebrável e vedada com anel de vedação com revestimento de silicone anti-arranhões montada em um bisel resistente
- IP66 à prova de poeira e resistente à água; resistência ao impacto de 2 metros testada
- Serializado para identificação positiva
- 17,92 x 7,24 cm — **Altura no carregador:** 22,02 cm
- **Peso:** 388 g (com lítio recarregável ou alcalina AA); 354 g (com lítio AA)
- Disponível em laranja
- **AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ABAIXO REFEREM-SE AO MODELO RECARREGÁVEL**

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens
175

Run Time
3,50

Run Time
10,00

Beam Distance
405

Max Candela

41.000

Battery Type

Pacote de célula de íon de lítio, Alcalino AA, Lítio AA

Length

7,06 Polegadas (17,93 Centímetros)

Weight

13,70 onças (388,39 gramas)

Colors

laranja