



SURVIVOR® RET VINKEL LYS :: GENOPLADELIGT ELLER ALKALINE

Sikkerhedsklassificeret Brandmands Retvinklede Lys

Survivor har en lavprofilramme, der gør det t forstyrrer gear og udstyr og giver fire lystilstande. Klemmen griber sikkert fat i gearret, og D-ringen lader dit lys hænge fremad.

- **Klasse 1, Div. 1 Bedømt**
- Fås i **Genopladelige** og **Alkaliske** modeller
- LED-teknologi med fire lystilstande:
 - **Genopladelig Model**
 - **Høj for en superlys stråle, der trænger gennem røg:** 175 lumen; 405m stråleafstand; kører 3,5 timer
 - **Lav for stærkt lys og længere driftstid:** 60 lumen; 237m stråleafstand; kører 13 timer
 - **Blink til signalering:** Kører 8 timer
 - **Moonlight-tilstand giver lav-niveau belysning for at spare batteri:** Løber 20 dage
 - **Alkalisk Model**
 - **Høj for en superlys stråle, der trænger gennem røg:** 175 lumen; 405m stråleafstand; kører 4 timer
 - **Lav for stærkt lys og længere driftstid:** 60 lumen; 237m stråleafstand; kører 15 timer
 - **Blink til signalering:** Kører 8 timer
 - **Moonlight-tilstand giver lav-niveau belysning for at spare batteri:** Løber 20 dage
- Specialdesignet optik med valgfri, udskiftelige **Smoke Cutter** stik til foretrukket strålemønster:
 - Sort stik reducerer det perifere lys markant for en tættere stråle
 - Ravgul stik reducerer perifert lys og øjentræthed forårsaget af blænding
- Stærk fjederbelastet klemme griber sikkert fast i bæltet og gear; D-ring har fremadhængende orientering
- Optimeret elektronik giver reguleret intensitet
- Genopladeligt batteri kan genoplades op til 1.000 gange. Accepterer også fire (4) "AA" alkaliske batterier.
 - *230V / 240V-konfigurationer med NiMH-batteri ikke Klasse 1, Div. 1 bedømt
- Gummikuppel-tryknappkontakt giver nem betjening, selv når du bærer tunge handsker
- Slagstærk, superhård nylonkonstruktion giver enestående holdbarhed; O-ringforseglet, ubrydelig polykarbonatlinse med silikone anti-ridsebelægning er samlet i en kraftig bezel
- IPX4 vandtæt; 2 meter slagfasthed testet
- Serialiseret til positiv identifikation
- 17,92 x 7,24 cm — **Højde i Oplader:** 22,02 cm
- **Vægt:** Genopladeligt: 510 g; Alkalisk: 388 g
- Fås i orange, gul eller sort
- Samlet i USA
- **PRODUKTSPECIFIKATIONERNE NEDENFOR HENVISER TIL DEN GENOPLADELIDGE MODEL**

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens

175

Run Time

3,50

Run Time

13,00

Beam Distance

405

Max Candela

41.000

Battery Type

Nikkel-metalhydrid, AA alkalisk

Length

7,06 Tommer (17,93 Centimeter)

Weight

1 pund 2,00 uns (510,29 gram)

Colors

orange, Gul, Sort